

**1570RH****CHATEAUNEUF**

Version médiane de la gamme des encastrés ronds arrasants. La collerette permet de masquer les imperfections de l'encastrement.

**APPLICATIONS :**

- Balisage sécuritaire ou décoratif
- Implantation régulière pour surligner un cheminement, une piste cyclable, un escalier
- Animation d'espaces publics

**CARACTÉRISTIQUES**

Fenêtre homogène

- Corps en aluminium usiné anodisé incolore (sauf 1570RX)
- Fenêtre en verre organique antivandalisme
- Visserie en acier inoxydable 316L
- À encastrer et coller dans des murs, des bornes, des mâts ou autres supports.



Nombre de LED	36, 12, 4
Type de LED	LED CMS à 120° (S), CMS trichro (A), LED de puissance. Pour pays chauds, nous consulter.
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W), Rouge (R), Ambre (O), Vert (V), Bleu (L), RGB (T), Bleu Royal (K)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :

<http://www.lec.fr/1570hz-chateauneuf-r1017>

**DOMAINE**

Balisage

**CONFIGURATEUR.EMPLACEMENT**

Encastrés muraux



Bordures de trottoirs

**CARACTÉRISTIQUES**

Poids : 400 g

**Options d'effets lumineux**

Option trichromie



Non orientable



Fenêtre plane homogène



Animation couleur (option)

**Alimentation - pilotage**

Longueur de câble 1 m

Intégré : 24V-PWM

Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

**Matériaux**

Aluminium usiné anodisé satiné



Fenêtre polycarbonate, anti-vandalisme, anti-U.V., anti-rayures, M2

**Tenué mécanique - Etanchéité**

**IK10** Résistant aux chocs de IK10  
**60J** 60J

**IP68** Étanche à l'immersion prolongée