

## 5620X BRUNEI

Barreau lumineux à encastrer sur l'espace public. Commandable à la longueur voulue (maximum 2 m), il permet les poses individuelles ou en ligne continue. Longueur minimum = 150 mm. Pose antivandalisme par clippage sans vis. Nombreuses solutions de pose, d'accessoires, d'interconnectique pour simplifier l'intégration.




### APPLICATIONS :

- Balisage décoratif ou sécuritaire d'espaces publics
- Mise en valeur de façade

### CARACTÉRISTIQUES

Corps et encastrement en inox 316L. Pour immersion.

- Profilé en verre organique antivandalisme
- Sans saillie
- Option trichromie disponible
- Fourreau en inox



### DOMAINE

-  Balisage

### CARACTÉRISTIQUES

#### Options d'effets lumineux

-  Option trichromie
-  Non orientable
-  Divers angles d'ouverture du faisceau lumineux
-  Fenêtre plane transparente
-  Animation couleur (option)

#### Alimentation - pilotage

-  Longueur de câble x m

-  Intégré : 24V-PWM
-  Déporté : 24V-0/10V, 24V-DMX, 24V-DALI

#### Matériaux

-  Inox 316L
-  Verre organique anti-vandalisme

#### Tenue mécanique - Etanchéité

-  Supporte le roulage occasionnel tous véhicules
-  Résistant aux chocs de IK10 60J
-  Étanche à l'immersion prolongée

Nombre de LED	120
Type de LED	LED CMS haute intensité à 120° (Z)
Couleur(s)	Blanc chaud 2700K (F), Blanc chaud 3000K (E), Blanc neutre 4000K (N), Blanc froid 6000K (W)

Affinez votre sélection avec le configurateur produit en ligne, en fonction de vos critères techniques, en cliquant sur ce lien :  
<http://www.lec.fr/5620xz-brunei-r1020>